



**SAMSUNG**  
Climate Solutions

Samsung ClimateHub Oras-Vanduo  
šilumos siurbLIAI su integruota talpa  
karštam vandeniui

# SAMSUNG Climate Solutions

## ClimateHub Split šilumos siurbliai

- o A+++ efektyvumo klasė
- o Itin tylus lauko blokas nuo 35dB(A)
- o Aukščiausia tiekama temperatūra 65°C
- o Pastovus šildymas iki -25°C lauko temperatūros
- o R32 šaltnešis
- o Nerūdijančio plieno integruota talpa karštam vandeniui 200L/260L
- o Integruotas srauto jutiklis ir trieigis vožtuvas
- o Integruoti el. šildytuvai karštam vandeniui ir šildymui
- o Kompaktiškas vidinis blokas
- o Vėsinimo funkcija
- o Intuityvus reguliatorius su spalvotu ekranu
- o Galimybė valdyti nuotoliniu būdu
- o 2-zonų valdymo galimybė



Lauko Blokai		AE040RXEDEG	AE040RXEDEG	AE060RXEDEG	AE060RXEDEG
Vidiniai Blokai		AE200RNWSEG	AE260RNWSEG	AE200RNWSEG	AE260RNWSEG
Maitinimas	Fazė, Įtampa, Dažnis	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz			
Šildymo Galia	A+7/W35, kW	4.4	4.4	6.0	6.0
	A-7/W35, kW	4.6	4.6	5.5	5.5
EER	A+35/W18	4.59	4.59	4.42	4.42
COP	A+7/W35	5.20	5.20	4.92	4.92
	A-7/W35	2.97	2.97	2.75	2.75
SCOP (35°C)		4.58	4.58	4.58	4.58
Efektyvumo klasė*		A+++	A+++	A+++	A+++
Karšto vandens talpa	Litrai	200	260	200	260
Matmenys	Vidinio Bloko, mm (AukštisxPlotisxGylis)	595 x 1800 x 700			
	Lauko Bloko, mm (AukštisxPlotisxGylis)	880 x 638 x 310			
Svoris	Vidinio Bloko, Kg	136	146	136	146
	Lauko Bloko, Kg	46.5		46.5	
Veikimo Temperatūra	Šildymui, °C	-25 - 35			
	Vėsinimui, °C	10 - 46			
	Karštam vandeniui, °C	-25 - 43			
Tiekiamo termofikato Temperatūra	Šildymui, °C	15 - 65			
	Vėsinimui, °C	5 - 25			
Garso lygis	Šildymui/Vėsinimui, dB(A)	44/46		p	
	Vidinio Bloko, dB(A)	26		26	
Šaltnešis	Tipas	R32			
	Užpildyta, kg	1.2		1.2	
	Vamzdynų skersmuo	1/4" + 5/8"			
Šilumos siurblio valdiklis		MWR-WW10N			
Komplekto Kaina be PVM, EUR		6 102 €	6 232 €	6 484 €	6 614 €

\*Nuo Rugsėjo 26d. visi ClimateHub šilumos siurbliai oras-vanduo bus A+++ klasės

# SAMSUNG Climate Solutions

## ClimateHub Split šilumos siurbliai

- o A+++ efektyvumo klasė
- o Itin tylus lauko blokas nuo 35dB(A)
- o Aukščiausia tiekama temperatūra 65°C
- o Pastovus šildymas iki -25°C lauko temperatūros
- o R32 šaltnešis
- o Nerūdijančio plieno integruota talpa karštam vandeniui 200L/260L
- o Integruotas srauto jutiklis ir trieigis vožtuvas
- o Integruoti el. šildytuvai karštam vandeniui ir šildymui
- o Kompaktiškas vidinis blokas
- o Vėsinimo funkcija
- o Intuityvus reguliatorius su spalvotu ekranu
- o Galimybė valdyti nuotoliniu būdu
- o 2-zonų valdymo galimybė



Lauko Blokai		AE090RXEDEG	AE090RXEDEG	AE090RXEDGG
Vidiniai Blokai		AE200RNWSEG	AE260RNWSEG	AE260RNWSSG
Maitinimas	Fazė, Įtampa, Dažnis	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz		3 Φ, 380-415 V, 50 Hz
Šildymo Galia	A+7/W35, kW	9.0	9.0	9.0
	A-7/W35, kW	7.9	7.9	7.9
EER	A+35/W18	4.12	4.12	4.12
COP	A+7/W35	4.81	4.81	4.81
	A-7/W35	2.72	2.72	2.72
SCOP (35°C)		4.45	4.45	4.45
Efektyvumo klasė*		A+++	A+++	A+++
Karšto vandens talpa	Litrai	200	260	260
Matmenys	Vidinio Bloko, mm (AukštisxPlotisxGylis)	595 x 1800 x700		
	Lauko Bloko, mm (AukštisxPlotisxGylis)	940 x 998 x 330		940 x 998 x 330
Svoris	Vidinio Bloko, Kg	136	146	146
	Lauko Bloko, Kg	73.0		72.0
Veikimo Temperatūra	Šildymui, °C	-25 - 35		
	Vėsinimui, °C	10 - 46		
	Karštam vandeniui, °C	-25 - 43		
Tiekiamo termofikato Temperatūra	Šildymui, °C	15 - 65		
	Vėsinimui, °C	5 - 25		
Garso lygis	Šildymui/Vėsinimui, dB(A)	49/49		49/49
	Vidinio Bloko, dB(A)	26		26
Šaltnešis	Tipas	R32		
	Kg	1.4		1.4
	Vamzdynų skersmuo	1/4" + 5/8"		
Šilumos siurblio valdiklis		MWR-WW10N		
Komplekto Kaina be PVM, EUR		6 882 €	7 012 €	7 358 €

\*Nuo Rugsėjo 26d. visi ClimateHub šilumos siurbliai oras-vanduo bus A+++ klasės